


SPA INVERTER

SPA'lara özel



**DIŞ ORTAM SICAKLIĞI ÇOK
SOĞUK OLSA BİLE 38°C'DE SPA !**

Konfor ve tasarruf ve ekoloji ile uyumlu olduğunda!



Özellikler ve faydalar



BASİT VE SEZGİSEL KULLANIM

Akıllı bir ekran.



AKILLI ÇALIŞMA MODU

PolySmart Control: ısı pompası, su ve hava sıcaklığına bağlı olarak çıkışını otomatik olarak düzenler.

OPTİMUM PERFORMANSLAR



Optimal Büküm: Titanyum ısı eşanjörü ile PVC koruma, verimli ve korozyona dayanıklı.



2D Teknolojisi: inverter

kompresör, Hz/Hz değişken hızlı motor sayesinde daha yüksek COP.



DC Fırçasız: değişken hızlı

fan motoru optimum performans sağlar.



DÜŞÜK SES SEVİYESİ

Gürültüyü en aza indirmek için kompresörün ve fanın dönüş hızını otomatik olarak ayarlar.



BAĞLANTILI ÇÖZÜM

PolyConnect içerde : WiFi modülü dahildir.

Akıllı telefonla uzaktan yönetim ve Teknik Center'imizle denetim.



ÖZEL 'DÜŞÜK SICAKLIK' SİSTEMİ

- Ters döngü buz çözme,
- Kompresör gövdesinin ön ısıtması,
- Evaporatör yoğuşmasının antifriz sistemi,
- Düşük sıcaklık sisteminin otomatik pilotu

Dahil olan aksesuarlar: kış örtüsü, 50 mm hidrolik bağlantı kiti, «Sessiz blok» titreşim önleyici pedler, yağışma suyu tahliye kiti, bakım kılavuzu.

Teknik özellikler

MODEL	SPA INVERTER
Hava 28°C / Su 38°C / Nem 80%	
Enerji çıkışı	9,8 kW
COP BOOST modu	4,9
Hava 15°C / Su 38°C / Nem 70%	
Enerji çıkışı	7,5 kW
COP BOOST modu	3,6
Hava 0°C / Su 38°C / Nem 0%	
Enerji çıkışı	4,0 kW
COP BOOST modu	2,0
Hava -10°C / Su 38°C / Nem 0%	
Enerji çıkışı	3,1 kW
COP BOOST modu	1,6
Gürültü seviyesi min-maks (10 m'de) CTTM sertifikalı*	26 ~ 32 dB(a)
EN ISO 3744 : 2010'a göre gürültü seviyesi min-maks (10 m)	23 ~ 29 dB(a)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10°C -> 38°C
Kurulum	
Hidrolik bağlantılar	1,5" / 50 mm
Güç	230V / 1~+N / 50 Hz
Maksimum akım	6,3 A (7,8A)
Sigorta ve 20 m için kablo kesiti ile D eğrisi	C16 A (3G 2,5 mm²)
Maksimum güç girişi	2 kW
Minimum su debisi	4 m³/h
Boyutlar mm (U x G x Y)	936 x 322 x 567
Ağırlık (net)	47 kg

***Bağımsız test laboratuvarı CTTM tarafından EN ISO 3741 : 2010'a göre onaylanmıştır.